

RCMSではアクセス解析のために、GoogleAnalyticsのコードを自動で埋め込むための、

『GoogleAnalyticsモジュール』を用意しております。

本マニュアルでは『Google OAuth2.0認証情報』を使用した設定方法をご案内します。

【前提条件】

「ClientID」と「ClientSecret」はGooglで取得済みとします。

『Google OAuth2.0認証情報』を使用した、GoogleAnalyticsモジュールの設定方法を説明します。 【前提条件】

「ClientID」と「ClientSecret」はGooglで取得済みとします。

コミュニケーション	デザイン	サイト基本設定	メンバー管理	
	1	Google Analytics ページ構成		
サイト基本設定 >> Google Analytic シ アクセスデータ アカウント情報	; >> 基本設定 定			
 ・『Google OAuth2.0認証情報』 ログインに成功するとPropery マニュアルはこちら ・ 認証種別 ・ ・ ・	か『Google LoginID認証 IDが選択できるようになる OAuth 2.0認証	ET情報』のいずれかを入力し「接 5ので、使用するProperyIDを選打 ログイン認証	焼」操作を行なってください Rして下さい。) ₀
GoogleClientID (4) GoogleClientSecret (4) GoogleRefreshToken	이/-29년才スDarlinar+ IID	K	GoogleAPI OAuth2.0	認証用のCientID 認証用のSecretKey
S 後続 S 後続 Client ID ferrorshows	o(C 豆塚 y 句 Redirect OK	L tics/google_setup/		
Client ID for web applic	ations			Googleの管理画面
Email address: Client secret:				

- ① [サイト基本設定] [Google Analytics] をクリックします。
- ② [基本設定]をクリックして開きます。
- ③ [認証識別] [OAuth 2.0認証]を選択します。
- ④ [GoogleClientID]と[GoogleClientSecret]にGoogleで発行された値を入力します。
- ⑤ [接続]をクリックすると、Googleのサイトへ画面が遷移します。

is requesting permission to:				
 View your Google Analytics data 				
 Perform these operations when I'm not using the application 				
6				
Allow access No thanks				

⑥ Googleのサイトへ遷移すると、上記のような画面が表示されるので、 [Allow sccess] をクリックして認証します。認証が通ると再度、RCMSの画面に戻ります。

※上記画面についてはGoogleの仕様変更に伴い、変更になる場合があります。

2. webPropertyIdを設定する

G						
イト基本設定 >> Google Analytics	>> 基本設定					
アクセスデータ 基本語	定 クリックヒート					
アカウント情報						
「Google OAuth2.0認証情報」 ログインに成功するとProperyII マニュアルはこちら	か『Google LoginID認証情報』のいず# Dが選択できるようになるので、使用する	1かを入力し「接続」操作 SProperyIDを選択して下	を行なってください。 さい。			
認証種別	Auth 2.0認証 💿 ログイン認証					
:@: GoogleアカウントのOAuth2. http://sample.co.jp/ 'man	0に登録するRedirect URL agement/api_googleanalytics/google	_setup/				
	認証が通ると					
接続ステータス	と表示されます。					
OAuth2.0認証で接続しています	Ţ					
プロファイル情報						
(1) ProfileID	http://sample.co.jp/		Googleアカウントの認証が通ると選択でき るようになります。			
	sample.co.jp		WebPropertyIDに対するProfileIDになり ます。			
	🗌 プロファイル情報の設定を削り	□ プロファイル情報の設定を削除する				
ProfileID(モバイル用)	選択してください ▼		モバイル用WebPropertyID(PCとモバイ ルでWebPropertyIDを分ける場合はこち らにセットしてください)			
	選択なし ▼		モバイル用ProfileID(PCとモバイルで ProfileIDを分ける場合はこちらにセットし てください)			
	□ プロファイル情報の設定を削除する					
	選択してください		スマートフォン用WebPropertyID(PCと スマートフォンでWebPropertyIDを分け る場合はこちらにセットしてください)			
ProfileID(スマートフォン用)	選択なし ▼		スマートフォン用ProfileID(PCとスマー トフォンでProfileIDを分ける場合はこちら にセットしてください)			
	□ プロファイル情報の設定を削除する					
7 / m No-10						
ての肥設定情報						
GoogleAnalyticsコード 自動埋め込み	2	GoogleAnalyticsのコードを自動的に埋め込むかどうか?				
ドメイン名	none	対象のドメイン名を設定する場合はこちらに入力してください。				
● 更新する 3						

- ① [プロファイル情報]該当の [PropertyId]を選択します。
- ② [GoogleAnalyticsコード自動埋め込み]にチェックを入れます。
 ※チェックを外した状態のまま更新すると、モジュール毎のアクセス数を取得できませんのでご注意ください。
- ③ [更新する]をクリックすると、GoogleAnalyticsのコードが埋め込まれます。